

FICHA TÉCNICA CERAMICLEANER



N°M.P.P.S PD-011091

IDENTIFICACIÓN

USOS DEL PRODUCTO: CAIX CERAMICLEANER está especialmente formulado para disolver y remover manchas, mugre, sarro y depósito de impurezas en porcelanato, cerámicas, piezas sanitarias y azulejos.

Datos del Fabricante: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO SOILVEN C.A.

Rif: J-402467850

Dirección: Calle las flores entre los jabillos y san jerónimo, edif continental piso 8 of 8-c urb sabana grande caracas distrito capital, zona postal 1050

Teléfono de contacto: 0212-251.73.55 / 0412-604.03.27

Contacto de emergencia: 0412-604.03.27

Correo electrónico: productoscaix@gmail.com

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

| SUSTANCIA ACTIVA | # CAS | % CONCENTRACIÓN |
|---------------------------------|-----------|-----------------|
| Trihidroxido de oxido fosforoso | 7664-38-2 | < 21 |
| Ácido cítrico | 77-92-9 | < 6 |

Otros ingredientes: mezcla de ácidos, surfactante aniónico, agentes quelantes, preservante.

Aspecto: Líquido fluido verde o amarillo

Sustancias peligrosas: Trihidroxido de oxido fosforoso

pH: 0,5±0,5

Color: Cítricos o agradable aroma



CUIDADO CON SU MANIPULACIÓN: Irritante ocular y cutáneo.

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN

Utilizar guantes, lentes y protección respiratoria para su manipulación.

Recomendaciones: No ingerir, evite el contacto con los ojos y piel, mantener alejado del alcance de los niños, guardar en un lugar fresco, utilizar protección adecuada para su manipulación.

Este producto contiene una potente mezcla de ácido-surfactante que brinda la disolución de cualquier tipo de suciedad o mugre presente en superficies porcelanizadas, tales como: manchas

superficiales, mugre, residuos de cal, restos de jabón, incrustaciones de orina, óxido superficial y restos ligeros de cemento.

Su uso corresponde a baldosas, cerámica, revestimientos estructurales, zonas húmedas de baño y ducha, juntas de porcelanato. No se recomienda usar en mármoles pulidos, piedras calcáreas, terrazo, lacados, madera encerada o barnizada, esmalte, metales oxidables.

La superficie o zona donde se utilizará el producto debe estar húmedo al momento del trabajo. Aplicar diluido según el nivel de suciedad (1:2 – 1:5) con ayuda de una esponja, cepillo o trapeador, restregar y dejar actuar brevemente sin que llegue a secarse; finalmente cepillar nuevamente y remover la suciedad desprendida. Aclarar con abundante agua limpia. Para superficies con alta concentración de suciedad o impurezas aplicar el producto concentrado.

Se recomienda su aplicación a una temperatura entre 10°C-30°C

 **PRECAUCION:** No mezcle CLEANPORCELAIN con otros productos. Mantenga el envase tapado y lejos de fuentes de calor. Usar guantes para su manipulación. En caso de salpicaduras aclarar con abundante agua en la zona afectada. Este producto puede irritar los ojos y garganta si no se usan las medidas de seguridad pertinentes.

